

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	9-1		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W35		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	4,96	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	204,9	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	Pdh	4,38	kW	Tj = -7°C	COPd	3,26	
Tj = +2°C	Pdh	2,90	kW	Tj = +2°C	COPd	4,98	
Tj = +7°C	Pdh	2,10	kW	Tj = +7°C	COPd	6,81	
Tj = +12°C	Pdh	2,50	kW	Tj = +12°C	COPd	9,66	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	4,38	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,26	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	5,09	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,87	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,010	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,010	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,010	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,042	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dB(A)				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	60	dB(A)				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	1970	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesighn, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W35		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-9-1		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	4,96	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		η_s	204,9	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	1970	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		η_s		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		η_s		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	60	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	9-1		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W55		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	4,77	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	150,1	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	Pdh	4,22	kW	Tj = -7°C	COPd	2,33	
Tj = +2°C	Pdh	2,73	kW	Tj = +2°C	COPd	3,68	
Tj = +7°C	Pdh	2,62	kW	Tj = +7°C	COPd	5,07	
Tj = +12°C	Pdh	3,02	kW	Tj = +12°C	COPd	7,35	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	4,22	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,33	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	4,73	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,08	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,010	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,010	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,010	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,042	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dB(A)				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	60	dB(A)				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	2575	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W55		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-9-1		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	4,77	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		η_s	150,1	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	2575	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		η_s		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		η_s		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	60	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	15-1		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W35		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	9,46	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	201,5	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	8,37	kW	Tj = - 7°C	COPd	3,24	
Tj = + 2°C	Pdh	5,26	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,95	
Tj = + 7°C	Pdh	5,85	kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,66	
Tj = + 12°C	Pdh	6,62	kW	Tj = + 12 °C	COPd	8,68	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	8,37	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,24	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	10,18	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,85	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,009	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,009	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,009	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,042	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBa				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	57	dBa				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	3823	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W35		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-15-1		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	9,46	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		ηs	201,5	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	3823	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		ηs		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		ηs		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	57	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	15-1		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W55		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	9,03	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	155,5	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	Pdh	7,99	kW	Tj = -7°C	COPd	2,41	
Tj = +2°C	Pdh	4,88	kW	Tj = +2°C	COPd	3,77	
Tj = +7°C	Pdh	5,81	kW	Tj = +7°C	COPd	5,43	
Tj = +12°C	Pdh	6,47	kW	Tj = +12°C	COPd	7,33	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	7,99	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,41	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	9,19	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,02	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,009	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,009	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,009	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,042	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBA				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	57	dBA				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	4710	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W55		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-15-1		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	9,03	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		ηs	155,5	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	4710	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		ηs		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		ηs		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	57	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	15-3		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W35		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	9,32	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	202,5	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	8,24	kW	Tj = - 7°C	COPd	3,21	
Tj = + 2°C	Pdh	5,06	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,99	
Tj = + 7°C	Pdh	5,81	kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,74	
Tj = + 12°C	Pdh	6,60	kW	Tj = + 12 °C	COPd	8,74	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	8,24	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,21	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	9,40	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,88	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,008	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,008	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,008	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,064	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBa				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	58	dBa				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	3748	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W35		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-15-3		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	9,32	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		η_s	202,5	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	3748	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		η_s		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		η_s		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	58	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	15-3		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W55		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	9,27	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	155,1	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	8,20	kW	Tj = - 7°C	COPd	2,61	
Tj = + 2°C	Pdh	5,00	kW	Tj = + 2 °C	COPd	3,69	
Tj = + 7°C	Pdh	5,65	kW	Tj = + 7 °C	COPd	5,21	
Tj = + 12°C	Pdh	6,44	kW	Tj = + 12 °C	COPd	7,36	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	8,20	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,61	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	8,98	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,57	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,008	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,008	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,008	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,064	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBa				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	58	dBa				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	4844	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W55		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-15-3		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	9,27	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		ηs	155,1	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	4844	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		ηs		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		ηs		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	58	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	22-3		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W35		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	12,61	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	201,8	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	11,15	kW	Tj = - 7°C	COPd	3,27	
Tj = + 2°C	Pdh	6,89	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,94	
Tj = + 7°C	Pdh	7,43	kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,63	
Tj = + 12°C	Pdh	8,26	kW	Tj = + 12 °C	COPd	8,71	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	11,15	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,27	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	12,84	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,92	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,011	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,011	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,011	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,017	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBa				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	62	dBa				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	5086	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania		W35		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy		FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy		GL-22-3		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)		Prated	12,61	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)		ηs	201,8	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)		Qhe	5086	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy				
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)		Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)		Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)		ηs		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)		ηs		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)		Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)		Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		Lwa	62	dBA

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model	GREEN LINE			Typ	22-3		
Pompa ciepła typu powietrze-woda	TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła	NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda	NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą	NIE		
Pompa ciepła typu woda-woda	NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych	UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania	W55		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	12,38	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	η_s	150,3	%
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = -7°C	Pdh	10,95	kW	Tj = -7°C	COPd	2,36	
Tj = +2°C	Pdh	7,04	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,61	
Tj = +7°C	Pdh	7,51	kW	Tj = +7 °C	COPd	5,24	
Tj = +12°C	Pdh	7,86	kW	Tj = +12 °C	COPd	7,31	
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	10,95	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,36	
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	13,08	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,07	
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9		Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	75	°C
Pobór mocy w trybach innych niż tryb aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	Poff	0,011	kW	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub		kW
Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,011	kW				
Tryb czuwania	Psb	0,011	kW	Rodzaj energii pobranej			
Tryb grzałki karteru	Pck	0,017	kW				
Regulacja wydajności	płynna			Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz			m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBA				
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	62	dBA				
Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	6674	kWh				
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążenia				Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	η_{wh}		%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec		kWh				
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC		kWh				
Dane kontaktowe	FoxESS Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice Technopark Gliwice						

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Parametry dla temperatury zasilania	W55		
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	FoxESS Polska Sp. z o.o.		
(b) Identyfikator modelu dostawcy	GL-22-3		
(c) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	A+++		
(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany)	Prated	12,38	kW
(e) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	ηs	150,3	%
(f) Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	6674	kWh
(g) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa		dBA
(h) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.		
(i) Nie dotyczy			
(j) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny)	Prated		kW
(J) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły)	Prated		kW
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny)	ηs		%
(k) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły)	ηs		%
(l) Roczne zużycie energii (klimat chłodny)	Qhe		kWh
(l) Roczne zużycie energii (klimat ciepły)	Qhe		kWh
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	Lwa	62	dBA